

ARTIKEL NR. 3641-030120FB

**DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWRevo-ball 55W 3000K gefrostete Abdeckung
ballwurfsicher dimmbar DALI Made in Germany**



zur Artikelseite

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Ballwurfsicher durch satiniertes 4 mm Polycarbonat

GEWICHT IN KG	5.1
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	55
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8400

ABMESSUNGEN

Höhe: 130mm
Durchmesser: 370mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP67
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 60°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINSCHALTSTROM IN A	0
SCHUTZKLASSE	I
BALLWURFSICHER	Ja
SCHALTZYKLEN	> 160.000
FOOD-READY	Ja
KABELLÄNGE IN M	0,4
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-276 V AC / 142-431 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	100-276 V AC / 142-431 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
DIMMUNG DALI	Ja
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K