

ARTICLE NO. 4356-030036

DOTLUX Luminaire LED SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K blanc



page de l'article

- Design individuel grâce à un anneau décoratif interchangeable et à des kits de suspension pouvant être combinés de différentes manières
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI élevé >90
- Porte d'écartement haute performance interchangeable disponible en accessoire
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	36°
POIDS EN KG	0.56	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSUMMATION EN WATTS	18	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1800	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
LUMEN PAR WATT	100	DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 90
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Hauteur: 160mm		LUMEN PAR WATT	100
Diamètre: 80mm		CLASSE DE PROTECTION	I
		TYPE DE TENSION	AC
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	-
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non