

ARTICLE NO. 4372

**Bloc d'alimentation LED CC 50W, 1200mA, 27-40V, 1-10V AGT-B.T111NC-1200mA. Commutateur DIP à 3 broches**



page de l'article

Alimentation à courant constant 50W, 1200mA 27-40V 1-10V dimmable

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
		<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>POIDS EN KG</b>	0.2	<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	50	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Non
		<b>TENSION DE SORTIE</b>	27 - 40 DC
<b>Dimensions</b>		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>Longueur:</b> 320mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	ECC002710
<b>Largeur:</b> 30mm		<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>Hauteur:</b> 30mm		<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
		<b>VARIATION DALI</b>	Non
		<b>VARIATION DMX</b>	Non
		<b>VARIATION DSI</b>	Non
		<b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>	Non
		<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
		<b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Oui
		<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Non
		<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Non
		<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Non
		<b>VARIATION RF</b>	Non

<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Non
<b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>ADAPTÉ À UNE TENSION CONSTANTE</b>	Oui
<b>ADAPTÉ À UN COURANT CONSTANT</b>	Oui
<b>BOTIER</b>	Boîtier métallique
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement