

ARTICLE NO. 3571-1FW120

DOTLUX Panneau LED FLATfrost 1195x295mm COLORselect



page de l'article

- 3-Step MacAdam Binning - température de couleur constante de tous les luminaires
- Le nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie des LED. et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante
- Cadre blanc et câble de raccordement avec connecteur

ARTICLE DE SUCCESSION	3571-2FW120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3571-040120	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
		LUMINOUS COLOR	multicolore
POIDS EN KG	2.4	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	40	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 4000	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
LUMEN PAR WATT	112	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,96
		LUMEN PAR WATT	112
		CLASSE DE PROTECTION	II
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 22
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
		PAS DE VARIATION	Oui
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Niveaux
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE

-