


ARTIKEL NR. 3571-1FW120

DOTLUX LED-Panel FLATfrost 1195x295mm COLORselect



zur Artikelseite

- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

NACHFOLGEARTIKEL	3571-2FW120	ABSTRAHLWINKEL	120°
VORGÄNGERARTIKEL	3571-040120	SCHUTZART (IP)	IP40
GEWICHT IN KG	2.4	LICHTFARBE	mehrfarbig
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	40	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 4000	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
LUMEN PRO WATT	112	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0.96
		LUMEN PRO WATT	112
		SCHUTZKLASSE	II
ABMESSUNGEN		GEHÄUSEFARBE	weiß
Länge: 1195mm		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 22
Breite: 295mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
Höhe: 9mm		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-