

ARTICLE NO. 3304-0FW120

DOTLUX Luminaire LED pour bureau OFFICE 1200x300mm 54W COLORselect dimmable 1-10V UGR<19 (suspension incluse)



page de l'article

- SEAMLESS CONNECT permet une installation simple et rapide de plusieurs luminaires.
- Fonction de gradation intégrée à 3 niveaux via l'interrupteur d'éclairage sans variateur séparé !
 - 100% - allumage de la lumière
 - 50% - lumière éteinte/allumée
 - 10% - lumière éteinte/allumée/éteinte/allumée
- Le pilote intégré évite le montage d'un boîtier de raccordement électrique (baldaquin inclus)
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres grâce au diffuseur en verre à 3 couches
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- LED SAMSUNG® de haute qualité
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3304
POIDS EN KG	3.65
CONSOMMATION EN WATTS	54
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	5670
LUMEN PAR WATT	105

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
LUMINOUS COLOR	multicolore
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5500
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	105
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	AC
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 4000 V
GARANTIE EN ANNÉES	5
LONGUEUR DE LA CORDE	1500
GRADATION SANS GRADATEUR	Oui
ASSORTIMENT	Proline

Dimensions

Longueur: 1200mm
Largeur: 300mm
Hauteur: 23mm

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001743
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Oui
VARIATION LINESWITCH	Oui
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Niveaux
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E