

ARTICLE NO. 4524-24

Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 0-30W 0-1,25A non dimmable IP20 Ultra-plat



page de l'article

- Bloc d'alimentation à tension constante 24V/DC
- Faible consommation de courant des blocs d'alimentation en mode veille
- Même sous une température de boîtier maximale de 70°C, les blocs d'alimentation atteignent une très longue durée de vie

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.16
CONSOMMATION EN WATTS	0-30

Dimensions

Longueur:	25mm
Largeur:	30mm
Hauteur:	16mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
COURANT DE SORTIE EN A	0-1,25
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,46
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	85
CLASSE DE PROTECTION	II
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	500 V
TENSION DE SORTIE	24 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 V AC
GARANTIE EN ANNÉES	2
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement