DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 4558-030360

DOTLUX Borne d'éclairage LED WAY 20cm 7,5/15W 3000K

page de l'article

Borne d'éclairage LED Dotlux WAY 20 cm

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de recouvrement interchangeables
- Power-Select permet de régler la puissance du système à 50% / 100%.
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en DB703
- Design robuste et protégé contre les projections d'eau pour l'extérieur avec protection IP 54
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra>82
- La plateforme EasyMount permet un montage simple et rapide
- Pour le bouclage avec boîte de raccordement (entrée et sortie respectivement pour 3 câbles de 2,5 mm^2)
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, homologuée pour l'installation avec contact avec la terre
- Éclairage respectueux des insectes grâce à des LED blanc chaud

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	1.63
CONSOMMATION EN WATTS	7,5-15
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	400/800
LUMEN PAR WATT	53

Dimensions

Longueur: 120mm
Largeur: 120mm
Hauteur: 200mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	360°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
DURéE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK06
LUMEN PAR WATT	53
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOîTIER	gris
GARANTIE EN ANNéES	5
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique structuré
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
SOURCE LUMINEUSE	LED
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G