

ARTIKEL NR. 4558-030360

DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 20cm 7,5/15W 3000K



zur Artikelseite

Dotlux LED Pollerleuchte WAY 20 cm

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm² Kabel)
- Montagtebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	360°
GEWICHT IN KG	1.63	SCHUTZART (IP)	IP65
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	7,5-15	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	400/800	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PRO WATT	53	NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
ABMESSUNGEN		IK SCHUTZGRAD	IK06
Länge: 120mm		LUMEN PRO WATT	53
Breite: 120mm		SCHUTZKLASSE	I
Höhe: 200mm		GEHÄUSEFARBE	grau
		GARANTIE IN JAHREN	5
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff strukturiert
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
		LEUCHTMITTEL	LED
		PULSDAUER IN µs	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G