ARTIKEL NR. 4558-030360

DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 20cm 7,5/15W 3000K



zur Artikelseite

Dotlux LED Pollerleuchte WAY 20 cm

- Frei wählbare Lichtaustrittfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm² Kabel)
- Montagtebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	1.63
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	7,5-15
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	400/800
LUMEN PRO WATT	53

ABMESSUNGEN

Länge: 120mm
Breite: 120mm

Höhe: 200mm

ABSTRAHLWINKEL	360°
SCHUTZART (IP)	IP65
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK06
LUMEN PRO WATT	53
GEHäUSEFARBE	grau
GARANTIE IN JAHREN	5
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
PULSDAUER IN µS	0
BEG FöRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G