

ARTICLE NO. 4559-030360

DOTLUX Borne d'éclairage LED WAY 55cm 7,5/15W 3000K



page de l'article

Borne d'éclairage LED Dotlux WAY 55 cm

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de recouvrement interchangeables
- Power-Select permet de régler la puissance du système à 50% / 100%.
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en DB703
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra>82
- La plateforme EasyMount permet un montage simple et rapide
- Pour le bouclage avec boîte de raccordement (entrée et sortie respectivement pour 3 câbles de 2,5 mm²)
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, homologuée pour l'installation avec contact avec la terre
- Éclairage respectueux des insectes grâce à des LED blanc chaud

|                            |         |                                                                       |                                   |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -       | ANGLE DE RAYONNEMENT                                                  | 360°                              |
| POIDS EN KG                | 2.98    | INDICE DE PROTECTION (IP)                                             | IP65                              |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 7,5-15  | LUMINOUS COLOR                                                        | blanc                             |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 400/800 | TENSION D'ENTRÉE                                                      | 176 - 240 V AC/DC                 |
| LUMEN PAR WATT             | 53      | DURÉE DE VIE UTILE                                                    | environ 40.000 h à 25°C           |
|                            |         | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN                                      | 3000                              |
|                            |         | INDICE DE RENDU DE COULEUR                                            | CRI > 82                          |
|                            |         | COURANT D'APPEL EN A                                                  | 0                                 |
|                            |         | IK DEGRÉ DE PROTECTION                                                | IK06                              |
|                            |         | LUMEN PAR WATT                                                        | 53                                |
|                            |         | CLASSE DE PROTECTION                                                  | I                                 |
|                            |         | COULEUR DU BOÎTIER                                                    | gris                              |
|                            |         | GARANTIE EN ANNÉES                                                    | 5                                 |
|                            |         | ASSORTIMENT                                                           | Proline                           |
|                            |         | CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire                    |
|                            |         | ETIM GRUPPEN-ID                                                       | EC000062                          |
|                            |         | MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Plastique structuré               |
|                            |         | UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM6                             |
|                            |         | INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)                            | IK06                              |
|                            |         | DURÉE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
|                            |         | SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
|                            |         | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE                  | G                                 |

Dimensions

Longueur: 120mm  
Largeur: 120mm  
Hauteur: 550mm