

ARTICLE NO. 4568-0FW090

DOTLUX Downlight à LED CIRCLEugr-dim 11W 3000/4000/5700K COLORselec sans pilote



page de l'article

- "COLORselect": 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de lumière adaptée à chaque environnement d'application peut être réglée.
- 1. Blanc chaud 3.000 K : hôtel, magasin, zones de bien-être/spa, Home & Living
- 2. Blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaires, maisons de retraite et hôpitaux
- 3. Blanc lumière du jour 5.700 K : industrie, salles de réunion, établissements d'enseignement, bureaux
- Design de luminaire anti-éblouissant (UGR \leftrightarrow)
- Multi-réflecteur facétieux assurant un éclairage uniforme
- Raccordement par bornes sans outil (câblage traversant avec décharge de traction intégrée)
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP 54 en façade)
- SmartCooling : dissipation de la chaleur côté pièce grâce au réflecteur en aluminium
- Possibilité de montage sans espacement
- Adapté à la batterie centrale

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|--|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | ANGLE DE RAYONNEMENT | 90° |
| POIDS EN KG | 0.23 | INDICE DE PROTECTION (IP) | autres IP54 à l'avant / IP20 à l'arrière |
| CONSOMMATION EN WATTS | 11 | LUMINOUS COLOR | multicolore |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 1130/1290/1220 | DURÉE DE VIE UTILE | environ 50.000 h à 25°C |
| LUMEN PAR WATT | 117 | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 2700/4000/5700 |
| | | INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 82 |
| | | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,9 |
| | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| | | IK DEGRÉ DE PROTECTION | IK06 |
| Dimensions | | LUMEN PAR WATT | 117 |
| Hauteur: 82mm | | CLASSE DE PROTECTION | III |
| Diamètre: 145mm | | COULEUR DU BOÎTIER | blanc |
| | | SANS ÉBLOUISSEMENT | Valeur UGR < 19 |
| | | CYCLES DE FONCTIONNEMENT | > 100.000 |
| | | OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM | 125-135 |
| | | GARANTIE EN ANNÉES | 5 |
| | | ASSORTIMENT | Proline |
| | | CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| | | VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Oui |
| | | UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM6 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) | IK06 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE | Niveaux |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | C |