


## **ARTIKEL NR.** 3665-A40120

## DOTLUX LED-Panel FLATeco 595x595 4000K (Lieferung ohne Netzteil)























zur Artikelseite

- + Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- + Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- + Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

GEWICHT IN KG
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN

2.5 max. 40 max. 3600

## ABMESSUNGEN

**Länge:** 595mm **Breite:** 595mm **Höhe:** 11mm ABSTRAHLWINKEL 120°
SCHUTZART (IP) IP40

**NUTZLEBENSDAUER** ca. 50.000 h bei 25°C

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80
POWER-FACTOR 0,9
SCHUTZKLASSE III
GARANTIE IN JAHREN 5

ETIM GRUPPEN-ID EC002892

DIMMUNG 1-10 V
DIMMUNG DALI

DIMMUNG DMX

DIMMUNG LINESWITCH

DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH

DIMMUNG
NETZSPANNUNGSMODULATION

DIMMUNG PHASENABSCHNITT

Ja

DIMMUNG PHASENABSCHNITT
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR
DIMMUNG RF
DIMMUNG ZIGBEE
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM
BETRIEBSGERÄT
DIMMUNG DALI-2
DIMMUNG PHASENANSCHNITT
Ja