

ARTICLE NO. 2347-1FW180

**DOTLUX Lampe LED LUNA IP44 Ø330mm 18W COLORselect**



page de l'article

- "COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de la lumière peut être réglée pour chaque environnement d'application.
1. blanc chaud 3 000 K : hôtel, magasin, espaces bien-être/spa, maison et habitat.
  2. blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaire, maisons de retraite et hôpitaux
  3. blanc lumière du jour 5 700 K : industrie, salles de conférence, établissements d'enseignement, bureaux.
- Le couvercle givré assure une distribution de la lumière sans ombre.
  - Couverture en plastique PMMA stable
  - Module LED auto-refroidissant
  - Raccordement intégré du luminaire avec borne à pression
  - Avec couronne lumineuse (éclairage indirect)
  - Conception de produits durables et réparables

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	2347-2FW180
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	2347-0FW180
<b>POIDS EN KG</b>	0.6
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	18
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	max. 1950
<b>LUMEN PAR WATT</b>	108

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	180°
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP44
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000/4000/5700
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,5
<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK07
<b>LUMEN PAR WATT</b>	108
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	blanc
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Non
<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
<b>VARIATION DALI</b>	Non
<b>VARIATION DMX</b>	Non
<b>VARIATION DSI</b>	Non

**Dimensions**

**Hauteur:** 95mm  
**Diamètre:** 330mm

<b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>	Non
<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
<b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Non
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Non
<b>VARIATION RF</b>	Non
<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Non
<b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK07
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Non
<b>VARIATION DALI-2</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non