

ARTIKEL NR. 4617-0FW180

DOTLUX LED-Leuchte LUNA IP44 Ø490mm 36W COLORselect



zur Artikelseite

- "COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar.
 1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
 3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro
- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Stabile PMMA-Kunststoffabdeckung
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Druckklemme
- Geeignet für Zentralbatterie
- Mit Leuchtcorona (indirekte Beleuchtung)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	4617-199180	ABSTRAHLWINKEL	180°
GEWICHT IN KG	1.34	SCHUTZART (IP)	IP44
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	36	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
VERBRAUCH (KWH/1000H)	36	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max.3500	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
LUMEN PRO WATT	97	NETZTEIL	Intern
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
		EINSCHALTSTROM IN A	0
ABMESSUNGEN		IK SCHUTZGRAD	IK07
Höhe: 105mm		LUMEN PRO WATT	97
Durchmesser: 490mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		MATERIAL DER ABDECKUNG	PMMA
		GARANTIE IN JAHREN	5
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Stahl
		L/B WERT	L80/B10
		NOTSTROMTAUGLICH	-

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
OPTIK DER ABDECKUNG	gefrostet