

ARTICLE NO. 4668

Bloc d'alimentation LED CV 24V 120W 5A dimmable DALI/PWM IP67



page de l'article

- Construction robuste grâce au boîtier en plastique avec IP67
- Bloc d'alimentation compatible DALI
- Le bloc d'alimentation dispose d'une sortie à tension constante

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	PWM-120-24DA (DALI auf DALI 2)	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
POIDS EN KG	0.91	COURANT DE SORTIE EN A	5
CONSOMMATION EN WATTS	120	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,96
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Longueur: 191mm		TC TEMPÉRATURE EN °C	90
Largeur: 63mm		CLASSE DE PROTECTION	II
Hauteur: 38mm		TENSION DE SORTIE	24 DC/PWM
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	90-305 V AC / 127-431 V DC
		GARANTIE EN ANNÉES	2
		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Plastique
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	90-305 V AC / 127-431 V DC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		VARIATION DALI	Oui
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		LONGUEUR DE CâBLE	30 cm
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement