

ARTIKEL NR. 4561-040360

DOTLUX LED-Wandleuchte WAY 15cm 7,5/15W 4000K



zur Artikelseite

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	360°
GEWICHT IN KG	1.6	SCHUTZART (IP)	IP65
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	7,5-15	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	400/800	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PRO WATT	53	NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK06
		LUMEN PRO WATT	53
		SCHUTZKLASSE	I
		GEHÄUSEFARBE	grau
		GARANTIE IN JAHREN	5
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff strukturiert
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
		ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH	Nein
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	G
ABMESSUNGEN			
Länge:	120mm		
Breite:	120mm		
Höhe:	148mm		

FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR

Nein