

ARTIKEL NR. 4559-040360

**DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 55cm 7,5/15W 4000K**



zur Artikelseite

**Dotlux LED Pollerleuchte WAY 55 cm**

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Kabel)
- Montagtebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

|                            |         |                                                                     |                         |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -       | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 360°                    |
| GEWICHT IN KG              | 2.95    | SCHUTZART (IP)                                                      | IP65                    |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 7,5-15  | LICHTFARBE                                                          | weiß                    |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 400/800 | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 176 - 240 V AC/DC       |
| LUMEN PRO WATT             | 53      | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 40.000 h bei 25°C   |
|                            |         | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 4000                    |
|                            |         | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82                 |
|                            |         | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                       |
| ABMESSUNGEN                |         | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK06                    |
| Länge: 120mm               |         | LUMEN PRO WATT                                                      | 53                      |
| Breite: 120mm              |         | SCHUTZKLASSE                                                        | I                       |
| Höhe: 550mm                |         | GEHÄUSEFARBE                                                        | grau                    |
|                            |         | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 5                       |
|                            |         | SORTIMENT                                                           | Proline                 |
|                            |         | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich      |
|                            |         | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC000062                |
|                            |         | WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Kunststoff strukturiert |
|                            |         | OHNE DIMMFUNKTION                                                   | Ja                      |
|                            |         | FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                     | SDCM6                   |
|                            |         | SCHLAGFESTIGKEIT                                                    | IK06                    |
|                            |         | PULSDAUER IN µS                                                     | 0                       |
|                            |         | BEG FÖRDERUNG                                                       | Nein                    |
|                            |         | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE                | E                       |