

ARTICLE NO. 4686

Pilote externe CIRCLEugr-dim 300mA 9W non dimmable



page de l'article



- Pilote externe pour DOTLUX CIRCLEugr
- Ne peut pas être dimmé
- 300mA 9W

ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
POIDS EN KG	0.052	COURANT DE SORTIE EN A	0,3
CONSOMMATION EN WATTS	9	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
CONSOMMATION (KWH/1000H)	9	COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	85
Dimensions		CLASSE DE PROTECTION	II
Longueur: 95mm		TENSION DE SORTIE	25 - 42 DC
Largeur: 35mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	200-265 V AC
Hauteur: 25mm		GARANTIE EN ANNÉES	3
		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Plastique
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	200-265 V AC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		VARIATION 0-10V	Non
		VARIATION 1-10V	Non
		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
		VARIATION DSI	Non
		VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
		VARIATION LINESWITCH	Non
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
		VARIATION PROGRAMMABLE	Non

VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION PAR COUPEURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement