

ARTICLE NO. 4687

Driver externe Circleugr-dim 350mA 15W non dimmable



page de l'article

- Pilote externe pour DOTLUX CIRCLEugr
- Ne peut pas être dimmé
- 350mA 15W

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.1	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	15	COURANT DE SORTIE EN A	0,35
CONSOMMATION (KWH/1000H)	15	PARTICULARITÉ	Sans scintillement
Dimensions		CLASSE DE PROTECTION	II
Longueur: 95mm		TENSION DE SORTIE	25 - 40 DC
Largeur: 34mm		GARANTIE EN ANNÉES	3
Hauteur: 24mm		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Plastique
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		VARIATION 0-10V	Non
		VARIATION 1-10V	Non
		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
		VARIATION DSI	Non
		VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
		VARIATION LINESWITCH	Non
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
		VARIATION PROGRAMMABLE	Non
		VARIATION RF	Non
		VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
		VARIATION TOUCH AND DIM	Non
		VARIATION ZIGBEE	Non

VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
LONGUEUR DE CÂBLE	10 cm
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement