

ARTIKEL NR. 4735-040120

DOTLUX LED Anbauleuchte QUADGUARDdali 650x650mm 170W 4000K DALI



zur Artikelseite

- Besonders augenfreundlich durch 9-fach größere Leuchtfläche als herkömmliche Hallenstrahler, daher auch ideal für Ballsport
- Extrem gleichmäßige Ausleuchtung durch diffuses Licht, Blendbegrenzung UGR typisch <23
- Ballwurfzertifiziertes, massives Gehäuse mit satinierter ESG-Glasabdeckung "ULTRA CLEAR SATINATO"
- Verschiedene Montagearten zertifiziert (Montagebügel Fix, Hängeösen)
- Ermüdungsfreies, flimmerfreies Licht garantiert hochwertige HD-Video-Aufnahmen
- Vormontierter Schnellsteckverbinder Stucchi (Anschlussbuchse beiliegend)
- Das Druckausgleichsventil erhöht die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Geeignet für Zentralbatterie (auch als Einzelbatterieversion möglich)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Silikonfreie Konstruktion für empfindliche Produktionsbereiche
- DALI dimmbare Version
- MADE IN EUROPE

GEWICHT IN KG		13.6	ABSTRAHLWINKEL	120°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT		170	SCHUTZART (IP)	IP65
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN		21370	LICHTFARBE	weiß
LUMEN PRO WATT		126	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
			NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
			FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
			FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
			POWER-FACTOR	0,98
			EINSCHALTSTROM IN A	0
			IK SCHUTZGRAD	IK10
			LUMEN PRO WATT	126
			SCHUTZKLASSE	I
			GEHÄUSEFARBE	weiß
			BALLWURFSICHER	Ja
			GARANTIE IN JAHREN	7
			L80/B10	99000
			SORTIMENT	Proline
			ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
			LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	99000
			LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	198000
			ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
			WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas matt/satiniert

ABMESSUNGEN

Länge: 652mm
Breite: 652mm
Höhe: 95mm

OHNE DIMMFUNKTION	Nein
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
DIMMUNG DALI-2	Ja
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	198000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	49500
PULSDAUER IN µS	0
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	66000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein