ARTICLE NO. 4736-040120

DOTLUX Luminaire apparent à LED QUADGUARDdali 650x650mm 200W 4000K DALI

page de l'article

- Particulièrement agréable pour les yeux grâce à une surface d'éclairage 9 fois plus grande que celle des projecteurs de salle traditionnels, donc également idéal pour les sports de balle
- Éclairage extrêmement uniforme grâce à une lumière diffuse, limitation de l'éblouissement UGR typique <23
- Boîtier massif certifié contre les jets de balles avec cache en verre ESG satiné \"ULTRA CLEAR SATINATO
- Différents types de montage certifiés (étrier de montage Fix, œillets de suspension)
- Lumière sans fatigue et sans scintillement garantissant des enregistrements vidéo HD de haute qualité
- Connecteur rapide Stucchi prémonté (douille de raccordement fournie)
- La valve d'équilibrage de pression augmente la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Convient pour une batterie centrale (également possible en version à batterie individuelle)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Construction sans silicone pour les zones de production sensibles
- Version gradable DALI
- MADE IN EUROPE

POIDS EN KG	13.6
CONSOMMATION EN WATTS	200
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	24500
LUMEN PAR WATT	123

Dimensions

Longueur: 652mm
Largeur: 652mm
Hauteur: 95mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK10
LUMEN PAR WATT	123
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOîTIER	blanc
RéSISTENT AUX BALLONS	Oui
GARANTIE EN ANNéES	7
L80/B10	99000
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	99000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	198000

ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10
VARIATION DALI-2	Oui
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	198000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	49500
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C	66000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non