

ARTICLE NO. 4747-030120

DOTLUX Applique murale LED WALLround 25cm 14W 3000K



page de l'article

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 65
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- la plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce à des LED blanc chaud

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	1.63	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
CONSUMMATION EN WATTS	14	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1050	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
LUMEN PAR WATT	75	DURÉE DE VIE UTILE	environ 30.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Hauteur: 65mm		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
Diamètre: 253mm		LUMEN PAR WATT	75
		COULEUR DU BOÎTIER	gris
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		PAS DE VARIATION	Oui
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
		REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0

SOUTIEN BEG

Pertinent en Allemagne uniquement

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHE**

D

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non