

ARTIKEL NR. 4747-030120

DOTLUX LED-Wandleuchte WALLround 25cm 14W 3000K



zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

|                            |      |                                                                     |                           |
|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -    | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120°                      |
| GEWICHT IN KG              | 1.63 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP65                      |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 14   | LICHTFARBE                                                          | weiß                      |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 1050 | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 V AC            |
| LUMEN PRO WATT             | 75   | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 30.000 h bei 25°C     |
|                            |      | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                      |
|                            |      | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82                   |
|                            |      | POWER-FACTOR                                                        | 0,95                      |
| ABMESSUNGEN                |      | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                         |
| Höhe: 65mm                 |      | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08                      |
| Durchmesser: 253mm         |      | LUMEN PRO WATT                                                      | 75                        |
|                            |      | GEHÄUSEFARBE                                                        | grau                      |
|                            |      | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                         |
|                            |      | SORTIMENT                                                           | Proline                   |
|                            |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich        |
|                            |      | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC002892                  |
|                            |      | WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Kunststoff matt/satiniert |
|                            |      | OHNE DIMMFUNKTION                                                   | Ja                        |
|                            |      | FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                     | SDCM6                     |
|                            |      | SCHLAGFESTIGKEIT                                                    | IK08                      |
|                            |      | ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                  | Nein                      |
|                            |      | PULSDAUER IN µS                                                     | 0                         |
|                            |      | BEG FÖRDERUNG                                                       | Nein                      |
|                            |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE                | D                         |

**FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR**

Nein