

ARTICLE NO. 4694-900

Lichtmanagementsystem HCL-Netzteil 30W 900mA DALI DT8 dimmbar



page de l'article

- Intelligentes und DALI dimmbares 2-Kanal Vorschaltgerä - Zwei individuell steuerbare Ausgangskanäle
- DALI DT8 Version für Tunable White oder HCL Anwendungen - SELV Ausgangsspannung - Zentralbatteriegeeignet - Flicker-Free - Von 1 - 100% dimmbar - Push-Dim Funktion - Schutz vor abnormalen Betriebszuständen, wie Kurzschluss, unterbrochener Lastkreis oder Überlast

ARTICLE DE SUCCESSION	4934-950
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4184-900
POIDS EN KG	0
CONSOMMATION EN WATTS	30
CONSOMMATION (KWH/1000H)	30

TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à T _{c,max} = 75°C
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
COURANT DE SORTIE EN A	0,9
CHARGE MINIMALE EN WATT	2,5
PUISSANCE BLOC D'ALIMENTATION	30 W
TC TEMPÉRATURE EN °C	75
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 V AC
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Acier
PERTES EN STAND-BY	< 0,5 W
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 V AC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
VARIATION DALI	Oui
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Oui

Dimensions

Longueur: 210mm

Largeur: 95mm

Hauteur: 50mm