

ARTIKEL NR. 4694-900

Lichtmanagementsystem HCL-Netzteil 30W 900mA DALI DT8 dimmbar



zur Artikelseite

- Intelligentes und DALI dimmbares 2-Kanal Vorschaltgerät - Zwei individuell steuerbare Ausgangskanäle
- DALI DT8 Version für Tunable White oder HCL Anwendungen - SELV Ausgangsspannung - Zentralbatteriegeeignet - Flicker-Free - Von 1 - 100% dimmbar - Push-Dim Funktion - Schutz vor abnormalen Betriebszuständen, wie Kurzschluss, unterbrochener Lastkreis oder Überlast

NACHFOLGEARTIKEL 4934-950
VORGÄNGERARTIKEL 4184-900

GEWICHT IN KG 0
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 30
VERBRAUCH (KWH/1000H) 30

ABMESSUNGEN

Länge: 210mm
Breite: 95mm
Höhe: 50mm

EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei Tc,max = 75°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ 50/60
AUSGANGSSTROM IN A 0,9
MINDESTLAST IN WATT 2,5
LEISTUNG NETZTEIL 30 W
TC TEMPERATUR IN °C 75
SCHALTZYKLEN > 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 198-264 V AC
WERKSTOFF DES GEHÄUSES Stahl
STAND-BY VERLUSTE < 0,5 W
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 198-264 V AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID EC002710
DIMMUNG DALI Ja
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON Ja