DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 2805-030120

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX Ø15cm 15W 3000K



zur Artikelseite



- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	2805
GEWICHT IN KG	0.11
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	15
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1800
LUMEN PRO WATT	120

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 150mm
Höhe: 32mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 20.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,57
LUMEN PRO WATT	120
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC/DC
SCHALTZYKLEN	> 40.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	185-264 V AC
GARANTIE IN JAHREN	2
L80/B10	10000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	185-264 V AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	10000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	20000
LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FüR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERäT ERFORDERLICH	Nein
GEEIGNET FüR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FüR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FüR KONSTANTSTROM	Ja
GEEIGNET FüR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FüR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FüR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	20000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	5000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	7000
BEG FöRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	150
FORM	Rund
FARBE	Weiß