DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 2746-140180

DOTLUX Tube à LED LUMENPLUS 104,7cm 15W 4000K givré embout rotatif taille spéciale

page de l'article



- *AVANTAGES TECHNIQUES*
  - Le dissipateur thermique en aluminium situé à l'intérieur permet une gestion optimisée de la chaleur
  - Couverture en polycarbonate avec revêtement anti-UV (ne jaunit pas)
  - Orienté vers l'avenir grâce à des blocs d'alimentation remplaçables individuellement
  - Angle de diffusion de la lumière réglable individuellement grâce à un embout breveté
  - Sécurité contre les pannes, car chaque LED est commandée séparément
- *AUTRES AVANTAGES DES TUBES LUMENPLUS*
  - 5 ans de garantie Dotlux sur les pilotes et les LED
  - Remplacement très facile des tubes fluorescents avec starter
  - Rendement lumineux complet et optimal immédiatement après l'allumage
  - LEDs certifiées LM80

ARTICLE DE SUCCESSION	2746-240180
ARTICLE PRéDéCESSEUR	2746-040180
POIDS EN KG	0.24
CONSOMMATION EN WATTS	15
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2550
LUMEN PAR WATT	170

Dimensions

Longueur: 1047mm

Diamètre: 28mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	180°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 83
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	170
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
GARANTIE EN ANNéES	5
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	C
ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COULEUR	Blanc