

ARTIKEL NR. 3665-240120

DOTLUX LED-Panel FLATeco 595x595 max. 40W 4000K UGR<19



zur Artikelseite

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- LM80 zertifizierte LED's

Leistungsstufen:

40W @ 1050 mA
36W @ 950 mA
27W @ 700 mA
20W @ 500 mA
14W @ 350 mA

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120°
VORGÄNGERARTIKEL	3665-140120	SCHUTZART (IP)	IP20
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	1.72	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 40	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 4000	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LUMEN PRO WATT	100	EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK02
ABMESSUNGEN		LUMEN PRO WATT	100
		SCHUTZKLASSE	III
Länge: 595mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
Breite: 595mm		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
Höhe: 32mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		GARANTIE IN JAHREN	3
		SORTIMENT	Ecoline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK02
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE**
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR

-

Nein