DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 4516-1

DOTLUX Testeur TRUEcolor



page de l'article

Enthousiasmez vos clients sur place avec des couleurs vives et contrastées. Avec la technologie TRUE-COLOR de DOTLUX, vous mettez les produits en scène de manière simple et authentique.

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.15

Dimensions

INDICE DE PROTECTION (IP)	autre
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
CLASSE DE PROTECTION	sans
TYPE DE TENSION	DC
L80/B10	0
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	-
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	0
DURéE DE VIE L80/B20 à 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Oui

ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	0
COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	300
FORME	Rectangulaire
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	Autre
COULEUR	Blanc