

ARTIKEL NR. 4516-1

DOTLUX TRUEcolor-Tester



zur Artikelseite

Begeistern Sie Ihren Kunden vor Ort mit lebendigen und kontrastreichen Farben. Mit der TRUE-COLOR Technologie von DOTLUX setzen Sie Produkte einfach und authentisch ins Szene.

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	sonstige
GEWICHT IN KG	0.15	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
		POWER-FACTOR	0,9
		SCHUTZKLASSE	ohne
		SPANNUNGSART	DC
		L80/B10	0
ABMESSUNGEN		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	-
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	0
		LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C	0
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		ANSCHLUSSART_	Kabel
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
		FLEXIBEL	Nein
		GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
		EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
		GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
		GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
		GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein

GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	300
FORM	Rechteckig
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	Sonstige
FARBE	Weiß