

ARTICLE NO. 4858-040170

DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXadapt 18W 4000K



page de l'article

- Module d'éclairage LED magnétique universel (courant constant 500mA) pour un remplacement simple et rapide des sources lumineuses conventionnelles dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Efficacité très élevée de jusqu'à 140lm/W grâce aux LED à faible courant et donc longue durée de vie
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombres, même dans des luminaires plus grands jusqu'à 500mm
- remplacement du module LED sans outil, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- des pieds magnétiques extra hauts permettent le montage sur le câblage existant
- peut être combiné avec le kit de batterie de secours art. n° 5315 correspond à une puissance d'éclairage de secours de 1,5 watt pour 3H
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- Adapté à la batterie centrale

ENERGY
DOTLUX
4858-040170

A
B
C
D
E
F
G

18
kWh/1000h

2019/2015

Les caractéristiques du bloc d'alimentation influencent également les caractéristiques du système d'éclairage, par ex. dimmable, adapté à la batterie centrale, sans scintillement, etc.

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	170°
POIDS EN KG	0.11	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	18	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2670	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
LUMEN PAR WATT	111	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		LUMEN PAR WATT	111
		TYPE DE TENSION	DC
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 60.000
Dimensions		GARANTIE EN ANNÉES	3
		L80/B10	50000
Hauteur: 22mm		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
Diamètre: 248mm		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
		PAS DE VARIATION	Non
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		TYPE DE CONNEXION	Câble
		GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	500
FORME	Rond
COULEUR	Blanc