DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 4858-040170

DOTLUX LED Wechselmodul QUICK-FIXadapt 18W 4000K

zur Artikelseite



- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul (Konstantstrom 500mA) für den einfachen und schnellen Wechsel von konventionellen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 140lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über die bestehenden Verkabelung
- kombinierbar mit Notstrom Akku Kit Art.Nr. 5315 entspricht bei 3H einer Notlichtleistung von 1,5Watt
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- Geeignet für Zentralbatterie

  Die Eigenschaften des Netzteiles beeinflussen auch die Eigenschaften des Leuchtensystems, z.B. dimmbar, zentralbatteriegeeignet, flimmerfrei etc.

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.11
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2670
LUMEN PRO WATT	111

ABMESSUNGEN

Höhe: 22mm

Durchmesser: 248mm

ABSTRAHLWINKEL	170°
SCHUTZART (IP)	IP20
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LUMEN PRO WATT	111
SPANNUNGSART	DC
SCHALTZYKLEN	> 60.000
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein

GEEIGNET FüR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERäT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FüR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FüR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FüR KONSTANTSTROM	Ja
GEEIGNET FüR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FüR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FüR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FöRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	500
FORM	Rund
FARBE	Weiß