DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 4860-0FW150

DOTLUX Downlight à LED UNISIZErimless-round 19W COLORselect incl. bloc d'alimentation



page de l'article

- Le design sans bord du luminaire IP54 crée une atmosphère lumineuse
- Clips de montage réglables recouverts de plastique pour des ouvertures de montage de 68-210mm
- Longue durée de vie grâce à une bonne gestion thermique avec une platine centrale en aluminium
- Couleur de lumière constante grâce à la technologie de rétroéclairage sans jaunissement
- Hauteur de montage finie de seulement 19 mm avec le design SOFTEDGE
- COLORselect : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de lumière adaptée à chaque application :
    - Blanc chaud 3.000K : hôtels, magasins, zones de bien-être/spa, Home & Living
    - Blanc neutre 4.000K : bureau, gastronomie, sanitaires, maisons de retraite et hôpitaux
    - Blanc lumière du jour 5.700K : salles de réunion, établissements d'enseignement, bureaux

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.49
CONSOMMATION EN WATTS	19
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1900
LUMEN PAR WATT	100

Dimensions

Diamètre: 225mm
Hauteur: 19mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	150°
INDICE DE PROTECTION (IP)	autres IP54 à l`avant / IP20 à l`arrière
LUMINOUS COLOR	multicolore
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK04
LUMEN PAR WATT	100
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	AC
COULEUR DU BOîTIER	blanc
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Non
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 50.000
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	1000 V
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	0
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM	68-210
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	0
GARANTIE EN ANNéES	3
L80/B10	40000

CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE	Non
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Oui
HCL-READY	Oui
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	40000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	80000
DURéE DE VIE L80/B20 à 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
AVEC AMPOULE	Oui
MONTAGE MURAL	Oui
ADAPTé à UNE SUSPENSION	Non
ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND	Oui
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
DOUILLE	autre Sans
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique opalin
APPAREILLAGE	-
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK04
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE	Non
TYPE DE CONNEXION	Câble
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Niveaux
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
CONVIENT POUR SYSTèME DE CABLE BASSE TENSION	Non
ADAPTé à UN MONTAGE PAR SERRAGE	Oui
ADAPTé à UN MONTAGE SUR RAIL	Non
ADAPTé à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL	Non
ADAPTé à UN MONTAGE SUR TRAVERSE	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Non
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	19
SOURCE LUMINEUSE	LED
ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE	Non
SURFACE BROSSéE	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	80000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	0
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
RéGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RéGLABILITé	Non ajustable
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°