DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 4890-030036

DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack-eco 15W 3000K blanc

page de l'article

- LED de marque EDISON® et bloc d'alimentation sans scintillement
- Excellent rapport qualité/prix
- Sensation de couleur naturelle grâce à une valeur CRI extra élevée
- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Système de refroidissement passif sans ventilateur

ARTICLE DE SUCCESSION	4890-199036
POIDS EN KG	0.5
CONSOMMATION EN WATTS	15
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1500
LUMEN PAR WATT	100

Dimensions

Longueur: 249mm
Diamètre: 65mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	36°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 35.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	100
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOîTIER	blanc
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 70.000
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	1500 V
GARANTIE EN ANNéES	3
ASSORTIMENT	Ecoline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non

VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Oui
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
DREH- /SCHWENKBAR	350° / 90
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLABILITé	Rotatif et orientable