

ARTIKEL NR. 4892-040036

DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack-eco 25W 4000K weiß



zur Artikelseite

- EDISON® Marken LED und flickerfreies Netzteil
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert
- Aluminium Druckguss-Gehäuse
- Passives Kühlsystem ohne Lüfter

NACHFOLGEARTIKEL	4891-199036
GEWICHT IN KG	0.76
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	25
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2500
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Länge: 280mm
Durchmesser: 85mm

ABSTRAHLWINKEL	36°
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
POWER-FACTOR	0,97
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	100
SCHUTZKLASSE	I
GEHÄUSEFARBE	weiß
SCHALTZYKLEN	> 100.000
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1500 V
GARANTIE IN JAHREN	3
SORTIMENT	Ecoline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein

DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
DREH- /SCHWENKBAR	350° / 90°
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
VERSTELLBARKEIT	Drehbar und schwenkbar