

ARTICLE NO. 4873-050060

DOTLUX Projecteur LED HLFplus 1200W 5000K 1-10V dimmable 60° angle de faisceau



page de l'article

Le projecteur compact à haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les luminaires de chantier et de grue et bien d'autres choses encore.

- Des possibilités d'application extrêmement flexibles grâce aux différents angles du faisceau (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°).
- Excellente distribution de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes par diffusion de la lumière grâce à l'angle de faisceau asymétrique 100°x38°
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu de poudre avec une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la technologie Multi Driver intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec une protection intégrée contre les surtensions de 10KV et une garantie DOTLUX de 7 ans avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80 000h.
- Supports réglables pour la suspension, la pose et le montage mural inclus.
- Disponible avec fonction de gradation sur demande (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également aux enregistrements de télévision haute définition (HD).
- Conception de produits durables et réparables
- Les autres couleurs claires peuvent être commandées à partir de 1 pièce.

ARTICLE DE SUCCESSION	4873-150060	ANGLE DE RAYONNEMENT	60°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4242-060	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
		TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
POIDS EN KG	36.85	DURÉE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	1200	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	168000	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
LUMEN PAR WATT	140	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,92
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	140
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
Dimensions		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
Longueur: 674mm		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
Largeur: 640mm		GARANTIE EN ANNÉES	7
Hauteur: 473mm		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		VARIATION 1-10V	Oui
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0