DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 4872-050010

DOTLUX Projecteur LED HLFplus 800W 5000K 1-10V dimmable 10° angle de faisceau

page de l'article

Le projecteur compact à haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les luminaires de chantier et de grue et bien d'autres choses encore.

- Des possibilités d'application extrêmement flexibles grâce aux différents angles du faisceau (10°, 15°, 30°, 45°, 60°,100°x38°).
- Excellente distribution de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes par diffusion de la lumière grâce à l'angle de faisceau asymétrique 100°x38
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu de poudre avec une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la technologie Multi Driver intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec une protection intégrée contre les surtensions de 10KV et une garantie DOTLUX de 7 ans avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80 000h.
- Supports réglables pour la suspension, la pose et le montage mural inclus.
- Disponible avec fonction de gradation sur demande (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également aux enregistrements de télévision haute définition (HD).
- Conception de produits durables et réparables
- Les autres couleurs claires peuvent être commandées à partir de 1 pièce.

ARTICLE DE SUCCESSION	4872-150010
POIDS EN KG	26.418
CONSOMMATION EN WATTS	800
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	96000
LUMEN PAR WATT	120

Dimensions

Longueur: 674mm
Largeur: 631mm
Hauteur: 368mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	10°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
DURéE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,92
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	120
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
GARANTIE EN ANNéES	7
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
VARIATION 1-10V	Oui
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
DURéE D'IMPULSION EN µS	0