

ARTIKEL NR. 4872-050010

DOTLUX LED-Fluter HLFplus 800W 5000K 1-10V dimmbar 10° Abstrahlwinkel



zur Artikelseite

Der kompakte Hochleistungsfluter HLFplus eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze, Großparkplätze, Baustellen- und Kranleuchten uvm.

- Extrem flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abstrahlwinkel (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Hervorragende Lichtverteilung mit minimalsten ULR-Werten und geringen Lichtstreuverlusten durch asymmetrischen Abstrahlwinkel 100°x38°
- Sicherer Betrieb im Aussenbereich dank Pulverbeschichtetem Gehäuse mit hohem IP Schutz (IP66) und Echtglasabdeckung
- Sehr hohe Betriebssicherheit dank integrierte Multi Driver Technology: jeder Strahler verfügt über mehrere unabhängige Stromversorgungen mit integriertem Überspannungsschutz 10KV und 7 Jahren DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>80.000h
- Justierbare Bügel für hängende, stehende und Wandmontage inklusive
- Auf Anfrage mit Dimmfunktion erhältlich (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Andere Lichtfarben sind ab 15tk bestellbar
- Kein Montagezubehör inklusive

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | 4872-150010 | ABSTRAHLWINKEL | 10° |
| GEWICHT IN KG | 26.418 | SCHUTZART (IP) | IP66 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 800 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 V AC/DC |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 96000 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 80.000 h bei 25°C |
| LUMEN PRO WATT | 120 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 5000 |
| ABMESSUNGEN | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| Länge: 674mm | | POWER-FACTOR | 0,92 |
| Breite: 631mm | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Höhe: 368mm | | LUMEN PRO WATT | 120 |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Ja |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | bis 10000 V |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 7 |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| | | DIMMUNG 1-10 V | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Ja |
| | | PULSDAUER IN µS | 0 |