

ARTICLE NO. 4922-0FW110

DOTLUX Luminaire à LED DISC 65W COLORselect



page de l'article

- Utilisation flexible selon les besoins : disponible en tant que plafonnier, applique, luminaire apparent ou suspendu en 3 dimensions
- Réglable individuellement pour de nombreuses applications grâce à la technologie COLORselect et au bloc d'alimentation graduable DALI 2
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI >92 très élevé
- Boîtier moderne en aluminium à revêtement par poudre (blanc- similaire à RAL9003) avec corps de luminaire déporté de 55mm de haut
- Montage simple et rapide via la plateforme EASYbase
- Sensation d'espace agréable grâce à la part de lumière indirecte (commutable)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

ARTICLE DE SUCCESSION 6263-099090

POIDS EN KG 5.1

CONSOMMATION EN WATTS 65

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 6825

LUMEN PAR WATT 105

Dimensions

Hauteur: 91mm

Diamètre: 583mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	110°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	multicolore
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5500
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
COURANT D'APPEL EN A	1,5
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK05
LUMEN PAR WATT	105
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
SANS ÉBLOUISSEMENT	UGR 21
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	176-240 V AC/DC
GARANTIE EN ANNÉES	5
L80/B10	100000
SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
IMPROVED ATMOSPHERE TECHNOLOGY	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	176-240 V AC/DC
ASSORTIMENT	Highline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	100000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	200000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique structuré
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Oui
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK05
VARIATION DALI-2	Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	200000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	50000
DURÉE D'IMPULSION EN µs	0
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	70000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non