

ARTICLE NO. 4750-1

**DOTLUX Applique murale LED CONEtwIn 16cm sans ampoule**



page de l'article

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 54
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- la plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud
- Prêt pour l'avenir grâce à l'ampoule GU10 interchangeable
- Ampoule GU10 commandable sous la référence 4874-030036

ARTICLE DE SUCCESSION -  
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 4750-030038

POIDS EN KG 0.69

**Dimensions**

Longueur: 120mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 160mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	38°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP54
Luminous color	
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	-
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,5
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK04
COULEUR DU BOÎTIER	gris
GARANTIE EN ANNÉES	3
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
MATÉRIAU DE LA VERRINE	-
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK04
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non