

ARTIKEL NR. 4934-500

**Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 500mA DALI DT8 dimmbar**



zur Artikelseite

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 LED-Treiber
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- colourSWITCH - einstellen der Farbtemperatur über Taster
- Tunable White Anwendungen

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	4184-500	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
		<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 100.000 h bei 25°C
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.241	<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0,5
		<b>MINDESTLAST IN WATT</b>	7
		<b>LEISTUNG NETZTEIL</b>	38 W
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	26,4
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	75
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	20 - 50 DC
<b>Länge:</b> 215mm		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	198-264 V AC
<b>Breite:</b> 70mm		<b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>	Polycarbonat PC
<b>Höhe:</b> 31mm		<b>STAND-BY VERLUSTE</b>	< 0,25 W
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	198-264 V AC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Ja
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
		<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	224
		<b>KABELLÄNGE</b>	20 cm
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein