

ARTIKEL NR. 4934-700

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 700mA DALI DT8 dimmbar



zur Artikelseite

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 LED-Treiber
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- colourSWITCH - einstellen der farbttemperatur über Taster
- Tunable White Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 4184-700

GEWICHT IN KG 0.24

ABMESSUNGEN

Länge: 215mm  
Breite: 70mm  
Höhe: 31mm  
Durchmesser: 75mm

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| SCHUTZART (IP)                                                      | IP20                   |
| EINGANGSSPANNUNG                                                    | 176 - 240 V AC/DC      |
| NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 100.000 h bei 25°C |
| AUSGANGSSTROM IN A                                                  | 0,7                    |
| MINDESTLAST IN WATT                                                 | 7                      |
| LEISTUNG NETZTEIL                                                   | 38 W                   |
| EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 26,4                   |
| TC TEMPERATUR IN °C                                                 | 75                     |
| AUSGANGSSPANNUNG                                                    | 20 - 50 DC             |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH                                            | 198-264 V AC           |
| WERKSTOFF DES GEHÄUSES                                              | Polycarbonat PC        |
| STAND-BY VERLUSTE                                                   | < 0,25 W               |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                    | 198-264 V AC           |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich     |
| ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC002710               |
| DIMMUNG DALI                                                        | Ja                     |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                   | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                        | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                     | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                         | Nein                   |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                       | Nein                   |
| PULSDAUER IN µs                                                     | 224                    |
| KABELLÄNGE                                                          | 20 cm                  |
| BEG FÖRDERUNG                                                       | Nein                   |