

ARTICLE NO. 4934-950

Système de gestion de l'éclairage Bloc d'alimentation LED 38Watt 950mA DALI DT8 dimmable



page de l'article

- Pilote de LED DALI DT8 indépendant à deux canaux de gradation
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- colourSWITCH - réglage de la température de couleur par bouton-poussoir
- Applications Tunable White

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 4184-900

POIDS EN KG 0.241

Dimensions

Longueur: 215mm
Largeur: 70mm
Hauteur: 31mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 100.000 h à 25°C
COURANT DE SORTIE EN A	0,95
CHARGE MINIMALE EN WATT	7
PUISSANCE BLOC D'ALIMENTATION	38 W
COURANT D'APPEL EN A	26,4
TC TEMPÉRATURE EN °C	75
TENSION DE SORTIE	20 - 40 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 V AC
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Polycarbonate
PERTES EN STAND-BY	< 0,25 W
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 V AC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
VARIATION DALI	Oui
PAS DE VARIATION	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	224
LONGUEUR DE CÂBLE	20 cm
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement