DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 4941-350

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 350mA CASAMBI dimmbar



IP 20

zur Artikelseite

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Knoten auf
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.22

ABMESSUNGEN

Länge: 215mm
Breite: 70mm
Höhe: 31mm
Durchmesser: 75mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 100.000 h bei 25°C
AUSGANGSSTROM IN A	0,35
MINDESTLAST IN WATT	7
LEISTUNG NETZTEIL	38 W
EINSCHALTSTROM IN A	26,4
TC TEMPERATUR IN °C	75
AUSGANGSSPANNUNG	20 - 50 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC
WERKSTOFF DES GEHäUSES	Polycarbonat PC
STAND-BY VERLUSTE	< 0,37 W
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 V AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
PULSDAUER IN µS	224
KABELLäNGE	20 cm
BEG FöRDERUNG	Nein