DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 4941-500

Système de gestion de l'éclairage Bloc d'alimentation LED 38Watt 500mA CASAMBI dimmable



IP 20

page de l'article

- Driver LED CASAMBI indépendant à deux canaux et à intensité variable
- Construit automatiquement un réseau de communication sans fil avec jusqu'à 127 nœuds
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- Applications Tunable White

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.22

Dimensions

Longueur: 215mm
Largeur: 70mm
Hauteur: 31mm
Diamètre: 75mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
DURéE DE VIE UTILE	environ 100.000 h à 25°C
COURANT DE SORTIE EN A	0,5
COURANT D'APPEL EN A	26,4
TC TEMPéRATURE EN °C	75
TENSION DE SORTIE	20 - 50 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	198-264 V AC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	198-264 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	224
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement