

ARTICLE NO. 4941-950

Système de gestion de l'éclairage Bloc d'alimentation LED 38Watt 950mA CASAMBI dimmable



page de l'article

- Driver LED CASAMBI indépendant à deux canaux et à intensité variable
- Construit automatiquement un réseau de communication sans fil avec jusqu'à 127 nœuds
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- Applications Tunable White

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.25	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 100.000 h à 25°C
		COURANT DE SORTIE EN A	0,95
		COURANT D'APPEL EN A	26,4
		TC TEMPÉRATURE EN °C	75
Dimensions		TENSION DE SORTIE	20 - 40 DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 V AC
Longueur: 215mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 V AC
Largeur: 70mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Hauteur: 31mm		PAS DE VARIATION	Non
Diamètre: 75mm		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	224
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement