

ARTICLE NO. 4942-050160

DOTLUX Système à rangée continue de LED LINEAcompact 50W à large distribution 1452mm 5000K non-dimmable



page de l'article

POIDS EN KG	0
CONSUMMATION EN WATTS	50
CONSUMMATION (KWH/1000H)	50
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	8500

Dimensions

Longueur: 1452mm
Largeur: 66mm
Hauteur: 63mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	160°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP54
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
BLOC D'ALIMENTATION	Interne
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	I
TYPE DE TENSION	AC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	Polycarbonate PC
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Aluminium
L/B VALEUR	L80/B10
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non

VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
ASPECT DE LA COUVERTURE	givrée