

ARTIKEL NR. 4942-050160

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 50W breitstrahlend 1452mm 5000K nicht dimmbar



zur Artikelseite

GEWICHT IN KG	0
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	50
VERBRAUCH (KWH/1000H)	50
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8500

ABMESSUNGEN

Länge: 1452mm
Breite: 66mm
Höhe: 63mm

ABSTRAHLWINKEL	160°
SCHUTZART (IP)	IP54
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
NETZTEIL	Intern
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,98
EINSCHALTSTROM IN A	0
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
SCHALTZYKLEN	> 100.000
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
L/B WERT	L80/B10
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein

DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
OPTIK DER ABDECKUNG	gefrostet