

ARTIKEL NR. 4942-040160

# DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 50W breitstrahlend 1452mm 4000K nicht dimmbar



zur Artikelseite

- Alle Einheiten werden fertig montiert geliefert und müssen nur noch zusammen gesteckt werden
- Flexible Phasenwahl direkt an der Leuchte
- Gebrauchsmustergeschützte LED-Abdeckung sorgt für fehlerfreie Montage
- Hochwertige Alu-Kernplatine garantiert eine perfekte Kühlung und somit eine hohe Lebensdauer der LM80 zertifizierten LEDs
- Zukunftssicher mit auswechselbarem LED-Modul und separatem Treiber

|                           |      |                                                                     |                        |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -    | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 160°                   |
| GEWICHT IN KG             | 2.41 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP54                   |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 50   | LICHTFARBE                                                          | weiß                   |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 8350 | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 176 - 240 V AC/DC      |
| LUMEN PRO WATT            | 167  | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 100.000 h bei 25°C |
|                           |      | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 4000                   |
|                           |      | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82                |
|                           |      | POWER-FACTOR                                                        | 0,97                   |
|                           |      | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                      |
|                           |      | LUMEN PRO WATT                                                      | 167                    |
| ABMESSUNGEN               |      | SCHUTZKLASSE                                                        | I                      |
| Länge: 1452mm             |      | SPANNUNGSART                                                        | AC                     |
| Breite: 66mm              |      | GEHäUSEFARBE                                                        | Aluminium              |
| Höhe: 63mm                |      | NOTLICHTTAUGLICH                                                    | Nein                   |
|                           |      | SCHALTZYKLEN                                                        | > 200.000              |
|                           |      | L80/B10                                                             | 100000                 |
|                           |      | NENNSTROM IN A                                                      | 2,9                    |
|                           |      | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                          | Ja                     |
|                           |      | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Nein                   |
|                           |      | SORTIMENT                                                           | Proline                |
|                           |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich     |
|                           |      | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 100000                 |
|                           |      | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC002892               |
|                           |      | MIT LEUCHTMITTEL                                                    | Ja                     |
|                           |      | GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                            | Nein                   |

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                |
| FASSUNG                                                                     | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff transparent           |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Ja                               |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                            |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Mit Durchgangsverdrahtung        |
| ANSCHLUSSART                                                                | Steckanschluss                   |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                            | 50                               |
| LEUCHTMITTEL                                                                | LED                              |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                                               | Nein                             |
| DIMMUNG DALI-2                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG GPRS                                                                | Nein                             |
| PULSDAUER IN µS                                                             | 0                                |
| BEG FÖRDERUNG                                                               | Ja                               |

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | D                          |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                        | Direkt                     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                       |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Nein                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                      | Nein                       |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                      | Symmetrisch                |
| <b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>                               | Ohne                       |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                            | Sonstige                   |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                       | Ohne                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                  | Extrem breitstrahlend >80° |